

Silicon Nitride Ceramic Angular Contact Ball Bearings



رقم الجزء	نوع الدرع	ID	OD	العرض	مادة الكرة	الحمل الديناميكي	الحمل الثابت	السرعة القصوى (X 1K rpm)	البناء	التزييت	نطاق درجات الحرارة	الدقة	التخفيضات	RoHS	العلامة التجارية
CE3216	Open	80 mm	140 mm	44.4 mm	Silicon Nitride Ceramic	5361.75 lbf	4805.25 lbf	3.24	Double Row	Dry	[-176 to 1472°F]	ABEC-1	C0	Compliant	XZBRG
CE3315	Sealed	75 mm	160 mm	68.3 mm	Silicon Nitride Ceramic	8902.5 lbf	7081.5 lbf	3.1	Double Row	Dry	[-176 to 1472°F]	ABEC-1	C0	Compliant	XZBRG
CE3315	Open	75 mm	160 mm	68.3 mm	Silicon Nitride Ceramic	8902.5 lbf	7081.5 lbf	3.1	Double Row	Dry	[-176 to 1472°F]	ABEC-1	C0	Compliant	XZBRG
CE3215	Sealed	75 mm	130 mm	41.3 mm	Silicon Nitride Ceramic	4835.75 lbf	4451.25 lbf	3.46	Double Row	Dry	[-176 to 1472°F]	ABEC-1	C0	Compliant	XZBRG
CE3215	Open	75 mm	130 mm	41.3 mm	Silicon Nitride Ceramic	4835.75 lbf	4451.25 lbf	3.46	Double Row	Dry	[-176 to 1472°F]	ABEC-1	C0	Compliant	XZBRG
CE3314	Sealed	70 mm	150 mm	63.5 mm	Silicon Nitride Ceramic	8244.75 lbf	6322.75 lbf	3.24	Double Row	Dry	[-176 to 1472°F]	ABEC-1	C0	Compliant	XZBRG
CE3314	Open	70 mm	150 mm	63.5 mm	Silicon Nitride Ceramic	8244.75 lbf	6322.75 lbf	3.24	Double Row	Dry	[-176 to 1472°F]	ABEC-1	C0	Compliant	XZBRG
CE3214	Sealed	70 mm	125 mm	39.7 mm	Silicon Nitride Ceramic	4471.5 lbf	4046.5 lbf	3.6	Double Row	Dry	[-176 to 1472°F]	ABEC-1	C0	Compliant	XZBRG
CE3214	Open	70 mm	125 mm	39.7 mm	Silicon Nitride Ceramic	4471.5 lbf	4046.5 lbf	3.6	Double Row	Dry	[-176 to 1472°F]	ABEC-1	C0	Compliant	XZBRG
CE3313	Sealed	65 mm	140 mm	58.7 mm	Silicon Nitride Ceramic	7385 lbf	5564 lbf	3.46	Double Row	Dry	[-176 to 1472°F]	ABEC-1	C0	Compliant	XZBRG
CE3313	Open	65 mm	140 mm	58.7 mm	Silicon Nitride Ceramic	7385 lbf	5564 lbf	3.46	Double Row	Dry	[-176 to 1472°F]	ABEC-1	C0	Compliant	XZBRG
CE3213	Sealed	65 mm	120 mm	38.1 mm	Silicon Nitride Ceramic	4077 lbf	3717.75 lbf	3.82	Double Row	Dry	[-176 to 1472°F]	ABEC-1	C0	Compliant	XZBRG
CE3213	Open	65 mm	120 mm	38.1 mm	Silicon Nitride Ceramic	4077 lbf	3717.75 lbf	3.82	Double Row	Dry	[-176 to 1472°F]	ABEC-1	C0	Compliant	XZBRG
CE3312	Sealed	60 mm	130 mm	54 mm	Silicon Nitride Ceramic	6424 lbf	4805.25 lbf	3.82	Double Row	Dry	[-176 to 1472°F]	ABEC-1	C0	Compliant	XZBRG

Silicon Nitride Ceramic Angular Contact Ball Bearings

CE3312	Open	60 mm	130 mm	54 mm	Silicon Nitride Ceramic	6424 lbf	4805.25 lbf	3.82	Double Row	Dry	[-176 to 1472°F]	ABEC-1	C0	Compliant	XZBRG
CE3212	Sealed	60 mm	110 mm	36.5 mm	Silicon Nitride Ceramic	3793.75 lbf	3237.25 lbf	4.03	Double Row	Dry	[-176 to 1472°F]	ABEC-1	C0	Compliant	XZBRG
CE3212	Open	60 mm	110 mm	36.5 mm	Silicon Nitride Ceramic	3793.75 lbf	3237.25 lbf	4.03	Double Row	Dry	[-176 to 1472°F]	ABEC-1	C0	Compliant	XZBRG
CE3311	Sealed	55 mm	120 mm	49.2 mm	Silicon Nitride Ceramic	5665.25 lbf	4122.5 lbf	4.03	Double Row	Dry	[-176 to 1472°F]	ABEC-1	C0	Compliant	XZBRG
CE3311	Open	55 mm	120 mm	49.2 mm	Silicon Nitride Ceramic	5665.25 lbf	4122.5 lbf	4.03	Double Row	Dry	[-176 to 1472°F]	ABEC-1	C0	Compliant	XZBRG
CE3211	Sealed	55 mm	100 mm	33.3 mm	Silicon Nitride Ceramic	3085.5 lbf	2630.25 lbf	4.54	Double Row	Dry	[-176 to 1472°F]	ABEC-1	C0	Compliant	XZBRG
CE3211	Open	55 mm	100 mm	33.3 mm	Silicon Nitride Ceramic	3085.5 lbf	2630.25 lbf	4.54	Double Row	Dry	[-176 to 1472°F]	ABEC-1	C0	Compliant	XZBRG
CE3310	Sealed	50 mm	110 mm	44.4 mm	Silicon Nitride Ceramic	4805.25 lbf	3515.5 lbf	4.32	Double Row	Dry	[-176 to 1472°F]	ABEC-1	C0	Compliant	XZBRG
CE3310	Open	50 mm	110 mm	44.4 mm	Silicon Nitride Ceramic	4805.25 lbf	3515.5 lbf	4.32	Double Row	Dry	[-176 to 1472°F]	ABEC-1	C0	Compliant	XZBRG
CE3210	Sealed	50 mm	90 mm	30.2 mm	Silicon Nitride Ceramic	2579.75 lbf	2149.75 lbf	5.11	Double Row	Dry	[-176 to 1472°F]	ABEC-1	C0	Compliant	XZBRG
CE3210	Open	50 mm	90 mm	30.2 mm	Silicon Nitride Ceramic	2579.75 lbf	2149.75 lbf	5.11	Double Row	Dry	[-176 to 1472°F]	ABEC-1	C0	Compliant	XZBRG
CE3309	Sealed	45 mm	100 mm	39.7 mm	Silicon Nitride Ceramic	3793.75 lbf	2680.75 lbf	4.82	Double Row	Dry	[-176 to 1472°F]	ABEC-1	C0	Compliant	XZBRG
CE3309	Open	45 mm	100 mm	39.7 mm	Silicon Nitride Ceramic	3793.75 lbf	2680.75 lbf	4.82	Double Row	Dry	[-176 to 1472°F]	ABEC-1	C0	Compliant	XZBRG
CE3209	Sealed	45 mm	85 mm	30.2 mm	Silicon Nitride Ceramic	2630.25 lbf	2099.25 lbf	5.54	Double Row	Dry	[-176 to 1472°F]	ABEC-1	C0	Compliant	XZBRG
CE3209	Open	45 mm	85 mm	30.2 mm	Silicon Nitride Ceramic	2630.25 lbf	2099.25 lbf	5.54	Double Row	Dry	[-176 to 1472°F]	ABEC-1	C0	Compliant	XZBRG
CE3308	Sealed	40 mm	90 mm	36.5 mm	Silicon Nitride Ceramic	3313 lbf	2428 lbf	5.4	Double Row	Dry	[-176 to 1472°F]	ABEC-1	C0	Compliant	XZBRG