

Zirconia Ceramic Bearings Inch Size



رقم الجزء	ID	OD	العرض	نوع الدفع	الحمل الديناميكي	الحمل الثابت	السرعة القصى (X1K دورة في الدقيقة)	مادة الحلقة	نطاق درجات الحرارة	الدقة	التخفيضات	RoHS	الوصول
R1-5	0.09375"	0.3125"	0.1094"	Open	32 lbf	10 lbf	42	Zirconia	□176 to 752 °F	ABEC-1	C0	Compliant	Compliant
R1-5 2RS	0.09375"	0.3125"	0.1406"	Sealed	32 lbf	10 lbf	42	Zirconia	□176 to 752 °F	ABEC-1	C0	Compliant	Compliant
R133	0.09375"	0.1875"	0.0625"	Open	11 lbf	3 lbf	56	Zirconia	□176 to 752 °F	ABEC-1	C0	Compliant	Compliant
R133 2RS	0.09375"	0.1875"	0.0937"	Sealed	8 lbf	3 lbf	56	Zirconia	□176 to 752 °F	ABEC-1	C0	Compliant	Compliant
R144	0.125"	0.25"	0.0937"	Open	16 lbf	5 lbf	46.9	Zirconia	□176 to 752 °F	ABEC-1	C0	Compliant	Compliant
R144 2RS	0.125"	0.25"	0.1094"	Sealed	16 lbf	5 lbf	46.9	Zirconia	□176 to 752 °F	ABEC-1	C0	Compliant	Compliant
R2	0.125"	0.375"	0.1562"	Open	36 lbf	12 lbf	39.2	Zirconia	□176 to 752 °F	ABEC-1	C0	Compliant	Compliant
R2 2RS	0.125"	0.375"	0.1562"	Sealed	36 lbf	12 lbf	39.2	Zirconia	□176 to 752 °F	ABEC-1	C0	Compliant	Compliant
R2-5	0.125"	0.3125"	0.1094"	Open	32 lbf	10 lbf	42	Zirconia	□176 to 752 °F	ABEC-1	C0	Compliant	Compliant
R2-5 2RS	0.125"	0.3125"	0.1406"	Sealed	32 lbf	10 lbf	42	Zirconia	□176 to 752 °F	ABEC-1	C0	Compliant	Compliant

Zirconia Ceramic Bearings Inch Size

R2-6	0.125"	0.375"	0.1094"	Open	37 lbf	12 lbf	37.1	Zirconia	□176 to 752 °F	ABEC-1	C0	Compliant	Compliant
R2-6 2RS	0.125"	0.375"	0.1406"	Sealed	37 lbf	12 lbf	37.1	Zirconia	□176 to 752 °F	ABEC-1	C0	Compliant	Compliant
R2A	0.125"	0.5"	0.1719"	Open	37 lbf	12 lbf	37.1	Zirconia	□176 to 752 °F	ABEC-1	C0	Compliant	Compliant
R2A 2RS	0.125"	0.5"	0.1719"	Sealed	37 lbf	12 lbf	37.1	Zirconia	□176 to 752 °F	ABEC-1	C0	Compliant	Compliant
R155	0.15625"	0.3125"	0.1094"	Open	21 lbf	8 lbf	37.1	Zirconia	□176 to 752 °F	ABEC-1	C0	Compliant	Compliant
R155 2RS	0.15625"	0.3125"	0.125"	Sealed	21 lbf	8 lbf	37.1	Zirconia	□176 to 752 °F	ABEC-1	C0	Compliant	Compliant
1601	0.1875"	0.6875"	0.25"	Open	180 lbf	66 lbf	3.5	Zirconia	□176 to 752 °F	ABEC-1	C0	Compliant	Compliant
1601 2RS	0.1875"	0.6875"	0.3125"	Sealed	180 lbf	66 lbf	3.5	Zirconia	□176 to 752 °F	ABEC-1	C0	Compliant	Compliant
R156	0.1875"	0.3125"	0.1094"	Open	21 lbf	8 lbf	37.1	Zirconia	□176 to 752 °F	ABEC-1	C0	Compliant	Compliant
R156 2RS	0.1875"	0.3125"	0.125"	Sealed	21 lbf	8 lbf	37.1	Zirconia	□176 to 752 °F	ABEC-1	C0	Compliant	Compliant
R166	0.1875"	0.375"	0.125"	Open	41 lbf	15 lbf	35	Zirconia	□176 to 752 °F	ABEC-1	C0	Compliant	Compliant
R166 2RS	0.1875"	0.375"	0.125"	Sealed	41 lbf	15 lbf	35	Zirconia	□176 to 752 °F	ABEC-1	C0	Compliant	Compliant
R3	0.1875"	0.5"	0.1562"	Open	75 lbf	26 lbf	30.1	Zirconia	□176 to 752 °F	ABEC-1	C0	Compliant	Compliant
R3 2RS	0.1875"	0.5"	0.196"	Sealed	75 lbf	26 lbf	30.1	Zirconia	□176 to 752 °F	ABEC-1	C0	Compliant	Compliant
R3A	0.1875"	0.625"	0.196"	Open	85 lbf	34 lbf	26.6	Zirconia	□176 to 752 °F	ABEC-1	C0	Compliant	Compliant
R3A 2rs	0.1875"	0.625"	0.196"	Open	100 lbf	39 lbf	26.6	Zirconia	□176 to 752 °F	ABEC-1	C0	Compliant	Compliant

Zirconia Ceramic Bearings Inch Size

1602	0.25"	0.6875"	0.25"	Open	190 lbf	72 lbf	3.5	Zirconia	□176 to 752 °F	ABEC-1	C0	Compliant	Compliant
1602 2RS	0.25"	0.6875"	0.3125"	Sealed	190 lbf	72 lbf	3.5	Zirconia	□176 to 752 °F	ABEC-1	C0	Compliant	Compliant
R168	0.25"	0.375"	0.125"	Open	21 lbf	9 lbf	33.6	Zirconia	□176 to 752 °F	ABEC-1	C0	Compliant	Compliant
R168 2RS	0.25"	0.375"	0.125"	Sealed	21 lbf	9 lbf	33.6	Zirconia	□176 to 752 °F	ABEC-1	C0	Compliant	Compliant