

## SCHS SERIES



| الجزء رقم | بور د | عرض الكرة B | عرض الهيكل C | رئيس الفرقة دي | الطول إلى مركز الكرة h1 | طول الخيط L3 | حجم الخيط H6 | فلانج ديا d5 | شانك ديا d4 | رسالة خاصة لبول ديا | مفتاح الربط المسطح عبر W | نظام القياس | المادة | نطاق درجات الحرارة | RoHS      | ISO: 9001 | التخلص الشعاعي |
|-----------|-------|-------------|--------------|----------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------------|--------------------------|-------------|--------|--------------------|-----------|-----------|----------------|
| Schs8     | 8     | 12          | 9            | 24             | 36                      | 16           | M8           | 16           | 12.5        | 15.9                | 14                       | Metric      | Steel  | -20° to 80° C      | Compliant | Compliant | Standard       |
| Schs6     | 6     | 9           | 6.75         | 20             | 30                      | 12           | M6           | 13           | 10          | 12.7                | 11                       | Metric      | Steel  | -20° to 80° C      | Compliant | Compliant | Standard       |
| Schs5     | 5     | 8           | 6            | 18             | 27                      | 10           | M5           | 11           | 9           | 11.1                | 9                        | Metric      | Steel  | -20° to 80° C      | Compliant | Compliant | Standard       |
| Schs30    | 30    | 37          | 25           | 70             | 110                     | 51           | M30x2        | 50           | 40          | 50.8                | 41                       | Metric      | Steel  | -20° to 80° C      | Compliant | Compliant | Standard       |
| Schs25    | 25    | 31          | 22           | 60             | 94                      | 42           | M24x2        | 42           | 33.5        | 42.9                | 36                       | Metric      | Steel  | -20° to 80° C      | Compliant | Compliant | Standard       |
| Schs28    | 28    | 35          | 24           | 66             | 103                     | 51           | M27x2        | 46           | 37          | 47.6                | 41                       | Metric      | Steel  | -20° to 80° C      | Compliant | Compliant | Standard       |
| Schs22    | 22    | 28          | 20           | 54             | 84                      | 37           | M22x1.5      | 38           | 30          | 38.1                | 32                       | Metric      | Steel  | -20° to 80° C      | Compliant | Compliant | Standard       |
| Schs20    | 20    | 25          | 18           | 50             | 77                      | 33           | M20x1.5      | 35           | 27.5        | 34.9                | 30                       | Metric      | Steel  | -20° to 80° C      | Compliant | Compliant | Standard       |
| Schs18    | 18    | 23          | 16.5         | 46             | 71                      | 32           | M18x1.5      | 31           | 25          | 31.8                | 27                       | Metric      | Steel  | -20° to 80° C      | Compliant | Compliant | Standard       |
| Schs16    | 16    | 21          | 15           | 42             | 64                      | 28           | M16          | 28           | 22          | 28.6                | 22                       | Metric      | Steel  | -20° to 80° C      | Compliant | Compliant | Standard       |
| Schs14    | 14    | 19          | 13.5         | 36             | 57                      | 25           | M14          | 26           | 20          | 25.4                | 22                       | Metric      | Steel  | -20° to 80° C      | Compliant | Compliant | Standard       |
| Schs12    | 12    | 16          | 12           | 32             | 50                      | 22           | M12          | 22           | 17.5        | 22.2                | 19                       | Metric      | Steel  | -20° to 80° C      | Compliant | Compliant | Standard       |
| Schs10    | 10    | 14          | 10.5         | 28             | 43                      | 20           | M10          | 19           | 15          | 19.1                | 17                       | Metric      | Steel  | -20° to 80° C      | Compliant | Compliant | Standard       |